

TERRA 68Rh

MW-EN-13162-T4-MU1-WL(P)-AF5



גלילי בידוד עצמאיים עשויים צמר סלעים, דוחים מים.

תחום יישום:

- ✓ בידוד תרמי ואקוסטי המתאים למשטחים ללא עמדה (למשל, לעליות גג קרות ועליות גג, בהן משטחים אינם מיועדים להליכה); חומר מילוי לתקרות תלויות ומבני עץ טרומיים; קירות ותקרות של מכולות.
- ✓ המוצר מומלץ לקירות מחיצה קלים, בטנה, במיוחד במערכות בנייה יבשות עם תשתית מתכת ולוחות גבס.
- ✓ קירות מחיצה קלים נבדקו לבידוד קול ועמידות באש. הקירות עמידים באש עם EI 30, 60 או 90 דקות.
- ✓ חומר מצוין לבידוד תרמי ואקוסטי של קירות חיצוניים במערכות חזית מאווררות או במערכות קירות כפולים.

• עובי [מ"מ]	50	50	75
• רוחב [מ"מ]	3x400	2x600	1200
• אורך [מ"מ]	10000	10000	7500
• התנגדות תרמית RD [מ"ק/ואט]	1,45	1,45	2,21

נתונים טכניים

• מוליכות תרמית λ	EN 13162	0,034 W/mK
• ביצועי עמידות באש	EN 13501-1	A1
• התנגדות זרם אוויר ליניארית נמדדת		$>10 \text{ kPa s/m}^2$
• מגבלת טמפרטורת השימוש		200°C
• דחיסות		24 kg/m ³



המוצר מאושר בהתאם לתקן EN 13162.
מספר תעודת תאימות 0319 – CPR – 0672 .EG.

MW	קיצור של צמר סלעים
EN 13162	מספר תקן אירופאי
Ti	סבולת עובי
TRi	חוזק מתיחה בניצב למישור היריעה
WL(P)	ספיגת מים לאחר טבילה ממושכת
MUi	חדירות אדי מים
SDi	דרגת קשיחות דינמית מוצהרת
CPi	דחיסות
AFi	התנגדות זרם האוויר