

#### מפרט טכני מגשי תקרת דרופ- אין שקיעה 8 מ"מ

תקרת DROP IN דגם הכט אפרים המורכבת מאריחים במידות 610\*610 מ"מ. האריח עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי בגוון עפ"י בחירת האדריכל. לדוגמה - שקיעה בעומק של 8 מ"מ. לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל). לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26% (בהתאם לסוג הניקוב). מותאם לפרופילי תלייה T24, (ניתן לבחור פרופילי תלייה אחרים) בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75. מק"ט "הכט אפרים" **061 061 R2026 07**

#### מפרט טכני מגשי תקרת דרופ- אין שקיעה 12 מ"מ

תקרת DROP IN דגם הכט אפרים המורכבת מאריחים במידות 610\*610 מ"מ. האריח עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי בגוון עפ"י בחירת האדריכל. לדוגמה - שקיעה בעומק של 12 מ"מ. לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל). לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26% (בהתאם לסוג הניקוב). מותאם לפרופילי תלייה T24, (ניתן לבחור פרופילי תלייה אחרים) בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75. מק"ט "הכט אפרים" **061 061 R2026 08**

#### מפרט טכני מגשי תקרת דרופ- אין שקיעה 12 מ"מ עם פזה

תקרת DROP IN דגם הכט אפרים המורכבת מאריחים במידות 610\*610 מ"מ. האריח עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי בגוון עפ"י בחירת האדריכל. לדוגמה - שקיעה בעומק של 12 מ"מ עם פזה. לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל). לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26% (בהתאם לסוג הניקוב). מותאם לפרופילי תלייה T24, (ניתן לבחור פרופילי תלייה אחרים) בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75. מק"ט "הכט אפרים" **061 061 R2026 09**

#### מפרט טכני מגשי תקרת דרופ- אין שקיעה 15 מ"מ

תקרת DROP IN דגם הכט אפרים המורכבת מאריחים במידות 610\*610 מ"מ. האריח עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי בגוון עפ"י בחירת האדריכל. לדוגמה - שקיעה בעומק של 15 מ"מ משופע. לדוגמה- סוג ניקוב – 3Ø מ"מ – (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל). לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 11% (בהתאם לסוג הניקוב). מותאם לפרופילי תלייה T24, (ניתן לבחור פרופילי תלייה אחרים) בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75. מק"ט "הכט אפרים" **061 061 R202610**

#### מפרט טכני מגשי תקרת דרופ- אין שקיעה 24 מ"מ משופע

תקרת DROP IN דגם הכט אפרים המורכבת מאריחים במידות 610\*610 מ"מ. האריח עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי בגוון עפ"י בחירת האדריכל. לדוגמה - שקיעה בעומק של 24 מ"מ משופע. לדוגמה- סוג ניקוב – 4.5Ø מ"מ – (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל). לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 15% (בהתאם לסוג הניקוב). מותאם לפרופילי תלייה T24, (ניתן לבחור פרופילי תלייה אחרים) בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75. מק"ט "הכט אפרים" **061 061 R2026 11**

#### מפרט טכני מגשי תקרה מסוג FLUSH REVEAL שטוח

תקרת FLUSH REVEAL שטוח דגם "הכט אפרים" המורכבת מאריחים במידות 600\*600 מ"מ. האריח עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ וצבוע בצבע אפוקסי בגוון עפ"י בחירת האדריכל. לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל). לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26% (בהתאם לסוג הניקוב). מותאם לפרופילי תלייה T24 \* 600 בלבד. בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75. מק"ט "הכט אפרים" **060 060 R2026 13**