

מפרט טכני מגשי תקרה ברוחב 200 מ"מ

תקרת מגשים דגם "הכט אפרים" המורכבת מיחידות ברוחב 200 מ"מ.
היחידות עשויות מפח מגולוון בעובי 0.8 / 0.6 מ"מ וצבועות עפ"י בחירת האדריכל.
לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל).
לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26%(בהתאם לסוג הניקוב).
אורך מקסימאלי 3000 מ"מ.
ניתן לקבל מגשים באורך עד 4000 מ"מ אך כתף המגש תהיה בגובה 80 מ"מ.
בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75.
מק"ט "הכט אפרים" 020 240 R2026 01

מפרט טכני מגשי תקרה ברוחב 300 מ"מ

תקרת מגשים דגם "הכט אפרים" המורכבת מיחידות ברוחב 300 מ"מ.
היחידות עשויות מפח מגולוון בעובי 0.8 / 0.6 מ"מ וצבועות עפ"י בחירת האדריכל.
לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל).
לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26%(בהתאם לסוג הניקוב).
אורך מקסימאלי 3000 מ"מ.
ניתן לקבל מגשים באורך עד 4000 מ"מ אך כתף המגש תהיה בגובה 80 מ"מ.
בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75.
מק"ט "הכט אפרים" 030 240 R2026 01

מפרט טכני מגשי תקרה ברוחב 300 מ"מ עם פזה

תקרת מגשים דגם "הכט אפרים" המורכבת מיחידות ברוחב 300 מ"מ.
היחידות עשויות מפח מגולוון בעובי 0.8 / 0.6 מ"מ וצבועות עפ"י בחירת האדריכל.
לדוגמה- סוג ניקוב – 3Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל).
לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 11%(בהתאם לסוג הניקוב).
אורך מקסימאלי 3000 מ"מ.
ניתן לקבל מגשים באורך עד 4000 מ"מ אך כתף המגש תהיה בגובה 80 מ"מ.
בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75.
מק"ט "הכט אפרים" 030 240 R2026 02

מפרט טכני מגשי תקרה ברוחב 400 מ"מ

תקרת מגשים דגם "הכט אפרים" המורכבת מיחידות ברוחב 400 מ"מ.
היחידות עשויות מפח מגולוון בעובי 0.8 / 0.6 מ"מ וצבועות עפ"י בחירת האדריכל.
לדוגמה- סוג ניקוב – 2Ø מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל).
לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26%(בהתאם לסוג הניקוב).
אורך מקסימאלי 3000 מ"מ.
ניתן לקבל מגשים באורך עד 4000 מ"מ אך כתף המגש תהיה בגובה 80 מ"מ.
בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה - N.R.C 0.75.
מק"ט "הכט אפרים" 040 240 R2026 01